PINTURA MINERAL DE INTERIOR

MATE5000 AntiHumedad

Pintura mineral de interior para paredes con condensación.
Blanco mate profundo que deja respirar.

Transpirable · Anticondensación · Mate profundo · Lavable · Al agua



Qué es

Una pintura de interior en base agua, de acabado mate profundo, hecha con materiales minerales, Quartzene® y tecnología de grafeno. En lugar de cerrar la pared con una capa plástica, deja salir el vapor: por eso no se ampolla ni se desconcha cuando la pared tiene humedad.

Deja salir el vapor
Película microporosa: la humedad no se queda atrapada detrás de la pintura.

Superficie menos fría
El aerogel mineral cambia el comportamiento térmico de la película y reduce las condiciones que favorecen la condensación.

Mate profundo, no amarillea
Gran blancura y cubrición. Lavable y resistente al roce.

Al agua, casi sin olor
Sin sustancias tóxicas según ficha (0,1–1 % máx.). Las herramientas se limpian con agua.

Datos técnicos

Aspecto	Blanco mate profundo
Base	Acuosa, con Quartzene® y grafeno/$CaCO_3$
Rendimiento	5–7 m^2/L por mano, según soporte y método
Capas	2 · 3 sobre colores oscuros
Repintado	4–6 h
Temperatura de trabajo	+5 °C a +40 °C (ambiente y soporte)

Dilución	Lista para usar
Limpieza de útiles	Agua
Sustancias tóxicas	Sin (0,1–1 % máx.)
Formatos	4 L · 15 L
Conservación	12 meses sin abrir, protegido de heladas y sol

Dónde se aplica

Yeso y enlucido · Pintura antigua firme · Enfoscado · Placa de yeso · Ladrillo · Papel pintado sin plastificar. No es para exterior ni para suelos.

Lo que lleva

Pigmento mineral blanco
Mate profundo que no amarillea con los años.

Quartzene® (aerogel mineral)
Aísla la superficie: la pared se nota menos fría al tacto.

Grafeno y carbonato cálcico
Estructura mineral microporosa que deja pasar el vapor.

Base agua
Sin disolventes. Casi sin olor mientras pintas.

Cómo se aplica

01

Prepara la pared

Seca, limpia y firme. Rasca lo que se suelte. Si hubo moho, límpialo y da una mano de Sellador L44; si hay salitre, NeutralySalt Primer.

`30 min · Rasqueta y cepillo`

02

Protege y remueve

Cinta en rodapiés y marcos, plástico en el suelo. Remueve bien el bote: es normal que espese un poco.

`15 min · Cinta y cubretodo`

03

Primera mano

Empieza por bordes y esquinas con brocha. Después rodillo por paños, sin recargarlo. Mejor capas finas que una gruesa.

`1-2 h · Brocha y rodillo`

04

Segunda mano

A las 4–6 horas. Una tercera solo si tapas un color oscuro. No repases zonas que ya están secando.

`4-6 h después · Rodillo`

05

Ventila y listo

Retira la cinta antes de que seque del todo y ventila la habitación. Lavable a partir de unos días.

`Al terminar · Ventana abierta`

Importante. Aplica entre +5 °C y +40 °C, nunca con sol directo ni sobre pared mojada.

Conservación y seguridad

En su envase original, cerrado, en lugar seco y fresco. Puede espesar sin perder propiedades: agita antes de usar. Sin precauciones especiales en uso normal; no inhalar; mantener fuera del alcance de los niños. Recomendamos guantes y gafas durante la manipulación.

Primero la causa

MATE5000 deja respirar la pared, pero no corta el origen de la humedad. Si viene del suelo (capilaridad) o de una filtración, hay que tratar eso primero.

Datos del fabricante para Humix. Haz siempre una prueba previa sobre el soporte. Los rendimientos son orientativos y dependen de la absorción y el método de aplicación.

HumixPaint · Avenida Trinidad, 38200 La Laguna (Tenerife) · hola@humixpaint.com