TRATAMIENTO ANTISALES

NeutralySalt Primer

Tratamiento antisales para muros con salitre. Frena las eflorescencias sin cerrar el muro.

Antisalitre · Transpirable · Biodegradable · Sin disolventes · Listo para usar



Qué es

Un tratamiento líquido y transparente, de origen natural, que se aplica antes de pintar en muros con sales. Atrapa las sales solubles para que no cristalicen en la superficie, y lo hace sin formar película: el muro sigue respirando.

Atrapa las sales
Actúa sobre nitratos, cloruros y sulfatos, las sales que forman el polvo blanco.

No cierra el muro
No deja película: la humedad puede seguir saliendo.

Biodegradable
Sin disolventes ni microplásticos. Compatible con cal, arcilla y silicato.

Puro, sin mezclas
Se aplica tal cual, con brocha, rodillo o pulverizador.

Datos técnicos

Aspecto	Líquido transparente
Olor	Neutro
Naturaleza química	Quelante GLDA grado técnico ecológico
Rendimiento	25–30 m^2/L en 1–2 capas, según porosidad
Aplicación	Puro, sin dilución, brocha, rodillo o pulverizador

Espera antes del acabado	24 h como mínimo
Soportes	Cal, arcilla, ladrillo, piedra, revocos y estucos minerales
Formatos	100 ml · 5 L
Conservación	18 meses aprox., por encima de 0 °C

Dónde se aplica

Cal y arcilla · Ladrillo · Piedra natural · Revocos minerales · Estucos minerales. No se aplica sobre superficies sintéticas o barnizadas.

Lo que lleva

Quelante GLDA
Se une a las sales y evita que cristalicen en la superficie.

Agua
El vehículo. Sin disolventes y con olor neutro.

Nada más
Sin resinas ni plásticos: penetra en el muro, no lo cubre.

Cómo se aplica

01 **Quita la sal suelta**
Cepilla en seco el polvo blanco y rasca la pintura y el yeso sueltos. No mojes la pared: las sales vuelven a entrar.
`30 min · Cepillo duro`

02 **Agita el envase**
Se usa puro, sin diluir ni mezclar con nada.
`1 min`

03 **Aplica 1 o 2 manos**
Con brocha, rodillo o pulverizador, húmedo sobre húmedo según lo que absorba el muro. No aclares después.
`20-40 min · Brocha o pulverizador`

04 **Espera 24 horas**
Como mínimo, antes de cualquier revoco o acabado.
`24 h`

05 **Acaba**
Si hubo moho o algas, una mano de Sellador L44. Si no, directamente MATE5000.
`Día siguiente · MATE5000`

Importante. Evita el contacto con los ojos y no lo guardes en envases metálicos. No lo apliques por debajo de 0 °C.

Conservación y seguridad

Evitar el contacto con los ojos; en caso de contacto, lavar con abundante agua. No ingerir. Puede ser corrosivo para los metales: conservar solo en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. Limpia las herramientas con agua templada y jabón justo después de usarlas.

Primero la causa

NeutralySalt frena el salitre en la superficie, pero no corta el agua que sube del suelo. Si la franja húmeda pasa del metro o crece, hay que tratar la capilaridad primero.

Datos del fabricante para Humix. Haz siempre una prueba previa sobre el soporte. Los rendimientos son orientativos y dependen de la absorción y el método de aplicación.

HumixPaint · Avenida Trinidad, 38200 La Laguna (Tenerife) · hola@humixpaint.com